BRAUCHWASSER-WÄRMEPUMPE / ALL-IN-ONE

AeroHeat RO

250i / 300i

Warmwasser. Neu gedacht.

Runde All-in-One-Brauchwasserwärmepumpe mit emailliertem Speicher, natürlichem R290, WiFi-Steuerung und Warmwassertemperaturen bis 75 °C.



AeroHeat RO 250i / 300i Produktabbildung

R290	A++	WIFI	75 °C
NATÜRLICH	EFFIZIENZ	VERNETZT	WARMWASSER

300 l	3.97	31 l/h	370 W
SPEICHER 300i	COP EN 16147	WARMWASSER NENNLEISTUNG	AUFNAHME WÄRMEPUMPE

VISYFLUX SYSTEMKOMPETENZ

Ein System. Vier starke Argumente.

01

Effizient

Energieklasse bis A++

02

Langlebig

Emaille und Magnesiumanode

03

Vernetzt

WiFi und Verbrauchsanzeige

04

Platzsparend

Runde Bauform mit 620 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

AeroHeat RO 250i / 300i online ansehen

visyflux.ch

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Technik. Im Detail.

AeroHeat RO 250i / 300i / Leistungs- und Systemdaten

ELEKTRIK & LEISTUNG

Anschluss	**220 - 240 V / 1 / 50 Hz**
Heizleistung	**1450 W**
Warmwasserproduktion	**31 l/h**
Leistungsaufnahme	**370 W**
Nennstrom	**1.6 A**
COP Nennpunkt	**3.919**

EFFIZIENZ 250I / 300I

ErP bei Luft 20/15 °C	**A++ / A++**
COP bei Luft 20/15 °C	**3.965 / 3.933**
ErP bei Luft 14/13 °C	**A+ / A+**
COP bei Luft 14/13 °C	**3.849 / 3.807**
ErP bei Luft 7/6 °C	**A+ / A+**
COP bei Luft 7/6 °C	**3.253 / 3.149**

SPEICHER, SCHALL & ABMESSUNGEN

Speichervolumen	**250 / 300 l**
Max. Wassertemperatur	**75 °C**
Nur Wärmepumpe	**bis 70 °C**
Schallpegel	**48 dB(A)**
Kältemittel	**R290 / 0.15 kg / GWP 3**
Einsatztemperatur	**-7 °C - 43 °C**
Luftvolumenstrom	**350 m³/h**
Nettogewicht	**100 / 110 kg**
Abmessungen	**Ø620 x 1875/2045 mm**

KERNWERTE

A++ — COP bis 3.97

R290 — bis 75 °C

SYSTEMVORTEILE

Ein System. Viele Möglichkeiten.

All-in-One-Wärmepumpe und Speicher
WiFi-Fernsteuerung
Verbrauchserfassung
Emaille-Speicher
Magnesiumanode

LIEFERUNG

Kompakt und montagefreundlich

250i: Ø620 x 1875 mm / 100 kg
300i: Ø620 x 2045 mm / 110 kg

INSTALLATION & GARANTIE

Fachgerecht geplant

Es gelten die zum Kaufzeitpunkt gültigen VisyFlux Garantiebedingungen. Installation und Inbetriebnahme müssen fachgerecht erfolgen.

PRÜFVERFAHREN

ErP- und COP-Werte gemäss EN 16147 bei den angegebenen Luft- und Solltemperaturen. Schallwerte gemäss Herstellerdatenblatt.

RECHTLICHER HINWEIS

Angaben und Abbildungen dienen der allgemeinen Information. Massgebend sind die gültigen technischen Unterlagen, das Typenschild und die vertraglich vereinbarten Spezifikationen. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Eine Haftung besteht nur im gesetzlich zwingenden Umfang.