BRAUCHWASSER-WÄRMEPUMPE / ALL-IN-ONE

AeroHeat SQ

250i / 300i

Warmwasser. Neu gedacht.

All-in-One-Brauchwasserwärmepumpe mit emailliertem Speicher, natürlichem R290, WiFi-Steuerung und Warmwassertemperaturen bis 75 °C.



AeroHeat SQ 250i / 300i — Produktabbildung

R290	A++	WIFI	75 °C
NATÜRLICH	EFFIZIENZ	VERNETZT	WARMWASSER

278 l	4.08	31 l/h	370 W
SPEICHER 300i	COP EN 16147	WARMWASSER NENNLEISTUNG	AUFNAHME WÄRMEPUMPE

VISYFLUX SYSTEMKOMPETENZ

Ein System. Vier starke Argumente.

01
Effizient
Energieklasse bis A++

02
Langlebig
Emaille und Magnesiumanode

03
Vernetzt
WiFi und Verbrauchsanzeige

04
Flexibel
250 und 300 Liter

PRODUKTINFORMATIONEN

AeroHeat SQ 250i / 300i online ansehen

visyflux.ch

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Technik. Im Detail.

AeroHeat SQ 250i / 300i / Leistungs- und Systemdaten

ELEKTRIK & LEISTUNG

Anschluss	**220 - 240 V / 1 / 50 Hz**
Heizleistung	**1450 W**
Warmwasserproduktion	**31 l/h**
Leistungsaufnahme	**370 W**
Nennstrom	**1.6 A**
COP Nennpunkt	**3.92**

EFFIZIENZ 250I / 300I

ErP bei Luft 20/15 °C	**A++ / A++**
COP bei Luft 20/15 °C	**4.080 / 4.029**
ErP bei Luft 14/13 °C	**A+ / A+**
COP bei Luft 14/13 °C	**3.930 / 3.807**
ErP bei Luft 7/6 °C	**A+ / A+**
COP bei Luft 7/6 °C	**3.356 / 3.251**

SPEICHER, SCHALL & ABMESSUNGEN

Speichervolumen	**244 / 278 l**
Max. Wassertemperatur	**75 °C**
Nur Wärmepumpe	**bis 70 °C**
Schalldruck / Schallleistung	**35 / 51 dB(A)**
Kältemittel	**R290 / 0.15 kg / GWP 3**
Einsatztemperatur	**-7 °C - 43 °C**
Luftvolumenstrom	**350 m³/h**
Nettogewicht	**100 / 110 kg**
Abmessungen	**600 x 600 x 1940/2110 mm**

KERNWERTE

A++ — COP bis 4.08

R290 — bis 75 °C

SYSTEMVORTEILE

Ein System. Viele Möglichkeiten.

All-in-One-Wärmepumpe und Speicher
WiFi-Fernsteuerung
Verbrauchserfassung
Emaille-Speicher
Magnesium- oder Elektronikanode

LIEFERUNG

Kompakt und montagefreundlich

250i: 600 x 600 x 1940 mm / 100 kg
300i: 600 x 600 x 2110 mm / 110 kg

INSTALLATION & GARANTIE

Fachgerecht geplant

Es gelten die zum Kaufzeitpunkt gültigen VisyFlux Garantiebedingungen. Installation und Inbetriebnahme müssen fachgerecht erfolgen.

PRÜFVERFAHREN

ErP- und COP-Werte gemäss EN 16147 bei den angegebenen Luft- und Solltemperaturen. Schallwerte gemäss Herstellerdatenblatt.

RECHTLICHER HINWEIS

Angaben und Abbildungen dienen der allgemeinen Information. Massgebend sind die gültigen technischen Unterlagen, das Typenschild und die vertraglich vereinbarten Spezifikationen. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Eine Haftung besteht nur im gesetzlich zwingenden Umfang.