KONTROLLIERTE WOHNRAUMLÜFTUNG / ERV

# AeroPush

## 150A & 250A

### Frische Luft. Neu gedacht.

Kontrollierte Zu- und Abluft mit Wärme- und Feuchterückgewinnung. Ultra-schlanke Bauform, effiziente EC-Motoren und RS485-Anbindung.



AeroPush 150A & 250A — Produktabbildung

| A+ | RS485 | EC | ULTRA-SLIM |
|---|---|---|---|
| ENERGIEKLASSE | VERNETZT | MOTOREN | BAUFORM |

| 255 m³/h | 79 % | 38 dB | 100 W |
|---|---|---|---|
| LUFTLEISTUNG MAXIMAL | RÜCKGEWINNUNG WÄRME | SCHALLPEGEL MAXIMAL | LEISTUNG MAXIMAL |

VISYFLUX SYSTEMKOMPETENZ

## Ein System. Vier starke Argumente.

01

### Effizient

Bis 79 % Wärmerückgewinnung

02

### Kompakt

Nur 250 mm Einbauhöhe

03

### Vernetzt

Display und RS485

04

### Komfortabel

Wärme- und Feuchterückgewinnung

PRODUKTINFORMATIONEN

### AeroPush 150A & 250A online ansehen

visyflux.ch

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

# Technik. Im Detail.

AeroPush 150A & 250A / Leistungs- und Systemdaten

## ELEKTRIK & LUFTLEISTUNG

| | |
|---|---|
| Anschluss | **230 V / 50 Hz** |
| Max. Leistung AC | **62 / 100 W** |
| Energieklasse | **A+** |
| Lüftung Stufe 1 | **100 / 170 m³/h** |
| Lüftung Stufe 2 | **126 / 210 m³/h** |
| Lüftung Stufe 3 | **150 / 255 m³/h** |

## RÜCKGEWINNUNG & SCHALL

| | |
|---|---|
| Statischer Luftdruck | **100 / 128 Pa** |
| Wärmerückgewinnung Kühlen | **58 / 79 %** |
| Wärmerückgewinnung Heizen | **61 / 79 %** |
| Feuchterückgewinnung Kühlen | **60 / 60 %** |
| Feuchterückgewinnung Heizen | **71 / 69 %** |
| Schallpegel Hauptgerät | **36 / 38 dB** |

## STEUERUNG & BAUFORM

| | |
|---|---|
| Steuerung | **Display** |
| Anbindung | **RS485** |
| Gewicht | **26 kg** |
| Masse | **1000 x 250 x 500 mm** |
| Wärmetauscher | **Enthalpie / ERV** |
| Ventilatoren | **EC-Motoren** |

KERNWERTE

**A+** — **ERV**

bis 79 % Rückgewinnung — RS485

SYSTEMVORTEILE

### Ein System. Viele Möglichkeiten.

Bidirektionale Zu- und Abluft
Wärme- und Feuchterückgewinnung
EC-Motoren
Ultra-Slim-Bauform
Dauerbetrieb geeignet

LIEFERUNG

### Kompakt und montagefreundlich

Verpackung: Karton
Gewicht: 26 kg
Masse: 1000 x 250 x 500 mm

INSTALLATION & GARANTIE

### Fachgerecht geplant

5 Jahre ab Inbetriebnahme bzw. Rechnungsdatum. Voraussetzung sind fachgerechte Installation und bestimmungsgemässe Nutzung.

PRÜFVERFAHREN

Leistungswerte gemäss einschlägigen Normen für Wohnraumlüftung, darunter EN 13141, EN 308 und EN 60335.

RECHTLICHER HINWEIS

Angaben und Abbildungen dienen der allgemeinen Information. Massgebend sind die gültigen technischen Unterlagen, das Typenschild und die vertraglich vereinbarten Spezifikationen. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Eine Haftung besteht nur im gesetzlich zwingenden Umfang.