POOL-WÄRMEPUMPE / FULL-INVERTER

# BlueFlow 33i

## Poolkomfort. Neu gedacht.

Leistungsstarke Pool-Wärmepumpe für Heizen und Kühlen. Full-Inverter-Technologie, Titan-Wärmetauscher und leiser Betrieb für konstante Wassertemperaturen.



BlueFlow 33i — Produktabbildung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INVERTER** | **R32** | **TITAN** | **HEIZEN + KÜHLEN** |
| STUFENLOS | KÄLTEMITTEL | WÄRMETAUSCHER | POOL |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **33.03 kW** | HEIZLEISTUNG | A26/W28 | **6.74** | COP | SILENT | **11 m³/h** | WASSERFLUSS | NENN | **-15 °C** | EINSATZGRENZE | AUSSEN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VISYFLUX SYSTEMKOMPETENZ

## Ein System. Vier starke Argumente.

01

### Leistungsstark

Bis 33.03 kW Heizleistung

02

### Effizient

COP bis 6.74

03

### Robust

Titan-Wärmetauscher

04

### Leise

Bis 29 dB(A) in 10 m

PRODUKTINFORMATIONEN

### BlueFlow 33i online ansehen

visyflux.ch

Visyflux

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

# Technik. Im Detail.

BlueFlow 33i / Leistungs- und Systemdaten

## HEIZEN BEI LUFT 26 °C / WASSER 28 °C

| | |
|---|---|
| Heizleistung Strong | **33.03 kW** |
| Leistungsaufnahme Strong | **5.90 kW** |
| COP Strong | **5.60** |
| Heizleistung Standard | **29.97 kW** |
| COP Standard | **6.05** |
| Heizleistung Silent | **25.66 kW** |
| COP Silent | **6.74** |

## HEIZEN, KÜHLEN & ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Heizleistung A15/W28 Strong | **28.51 kW** |
| COP A15/W28 Strong | **4.38** |
| Kühlleistung A35/W27 | **11.75 kW** |
| EER A35/W27 | **3.10** |
| Anschluss | **230 V / 1 oder 400 V / 3** |
| Max. Eingangsleistung | **6.5 kW** |
| Max. Strom | **29.5 / 17.1 A** |

## HYDRAULIK, SCHALL & ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Nennvolumenstrom | **11 m³/h** |
| Kältemittel | **R32 / 1.81 kg** |
| Wärmetauscher | **Titan** |
| Einsatztemperatur | **-15 °C - 43 °C** |
| Schallpegel in 1 m | **49 - 59 dB(A)** |
| Schallpegel in 10 m | **29 - 39 dB(A)** |
| Schutzart | **IPX4** |
| Nettogewicht | **96 kg** |
| Abmessungen | **715 x 715 x 955 mm** |

KERNWERTE

**33 kW** **R32**

COP bis 6.74 Titan

SYSTEMVORTEILE

### Ein System. Viele Möglichkeiten.

Full-Inverter-Regelung
Heizen und Kühlen
Vertikaler Luftausblas
Vierwegeventil-Abtauung
Konstante Pooltemperatur

LIEFERUNG

### Kompakt und montagefreundlich

Gewicht: 96 kg
Masse: 715 x 715 x 955 mm
Verpackung: 765 x 785 x 1080 mm

INSTALLATION & GARANTIE

### Fachgerecht geplant

Es gelten die zum Kaufzeitpunkt gültigen VisyFlux Garantiebedingungen. Hydraulische und elektrische Installation müssen fachgerecht erfolgen.

PRÜFVERFAHREN

Leistungswerte gemäss Hersteller-Prüfpunkten bei Luft 26 °C / 80 % Feuchte, Luft 15 °C / 70 % Feuchte und Kühlbetrieb bei Luft 35 °C.

RECHTLICHER HINWEIS

Angaben und Abbildungen dienen der allgemeinen Information. Massgebend sind die gültigen technischen Unterlagen, das Typenschild und die vertraglich vereinbarten Spezifikationen. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Eine Haftung besteht nur im gesetzlich zwingenden Umfang.